COMIND INDUSTRIES

Chile



Faja Calefactora de Silicona

CDM 105 Litros

PLI02100005

ZERO EMISSION

comind.cl




Descripción / Description

ES: Fabricada en Chile, la faja calefactora de silicona CDM está diseñada para mantener la temperatura de contenedores de 105 litros, reduciendo la viscosidad de jabones, grasas, alimentos, barnices y productos químicos.

Su termostato análogo de 0 a 120 °C y su cierre con resortes permiten una instalación rápida y un control preciso, facilitando el bombeo o vertido del material.

EN: Made in Chile, the CDM silicone heating band is designed to maintain the temperature of 105-liter containers, reducing the viscosity of soaps, greases, food products, varnishes and chemicals.

Its 0 to 120 °C analog thermostat and spring closure allow quick installation and precise control, making the material easier to pump or pour.






ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATIONS

PARÁMETRO/ PARAMETER	ESPECIFICACIONES/ SPECIFICATION
Material / Material	Silicona, doble aislamiento / Silicone, double insulation
Dimensiones / Dimensions	1350 × 100 mm
Potencia / Power	750 W
Voltaje / Voltage	220 V
Rango de temp. / Temp. range	0 – 120 °C
Control / Control	Termostato análogo / Analog thermostat
Termostato / Thermostat size	54 × 75 × 30 mm
Cable / Cable	1000 mm, siliconado / silicone
Enchufe / Plug	Incorporado, 16 A / Built-in, 16 A
Contenedor / Container	105 L
Peso / Weight	1 kg
Protección / Protection	IP41
Código de Venta / Sales Code	PLI02100005


Dimensiones / Dimensions

Medidas en milímetros / Dimensions in millimeters


Faja Calefactora / Heating Band



Vista Interna / Internal View



Termostato Análogo / Analog Thermostat



Preguntas Frecuentes / F.A.Q.

ESPAÑOL

1. ¿Cuál es la vida útil de la faja?
RE: Si el producto se utiliza correctamente, según los estándares indicados en nuestra guía de usuario, puede funcionar durante un largo periodo de tiempo.

2. ¿El equipo necesita mantenimiento?
RE: Al estar fabricados con resistencias eléctricas, nuestros equipos son de libre mantención. Sin embargo, el mal uso del producto (derrames, forcejeo y/o instalación errónea) puede provocar cortes en la bobina de la resistencia, lo que deja el equipo fuera de reparación y garantía.

3. ¿Qué tipo de sensor utiliza?
RE: Un termostato capilar de perilla, que debe ajustarse a una temperatura superior a la deseada para el material que se quiere calefaccionar.

4. ¿El sensor es reemplazable?
RE: Sí. En caso de daño, COMIND Industries puede realizar el cambio en el equipo. Este procedimiento debe ser realizado por personal técnico capacitado.

5. ¿Cuál es la temperatura superficial de la faja?
RE: El calor que emane la faja dependerá de la temperatura de seteo que indique el usuario. La temperatura seteada corresponderá a la del bulbo capilar adosado al producto.

ENGLISH

1. What is the service life of the band?
A: If the product is used correctly, following the standards in our user guide, it can operate for a long period of time.

2. Does the equipment need maintenance?
A: Since they are built with electric heating elements, our units are maintenance-free. However, misuse of the product (spills, forcing and/or incorrect installation) can break the heating element coil, leaving the unit outside repair and warranty coverage.

3. What type of sensor does it use?
A: A knob-type capillary thermostat, which must be set to a temperature higher than the one desired for the material being heated.

4. Is the sensor replaceable?
A: Yes. In case of damage, COMIND Industries can replace it on the unit. This procedure must be carried out by trained technical personnel.

5. What is the surface temperature of the band?
A: The heat emitted by the band depends on the set point chosen by the user. The set temperature corresponds to that of the capillary bulb attached to the product.

Preguntas Frecuentes / F.A.Q. (cont.)

ESPAÑOL

6. ¿Hay riesgo de quemadura al tocarla?
RE: Sí. Este producto no cuenta con aislación térmica exterior, por lo que el calor se irradia por ambas caras de la faja. El usuario debe tener extremo cuidado durante su uso.

7. ¿Cuál es la garantía?
RE: COMIND Industries garantiza que estos productos están libres de defectos de materiales y mano de obra durante 6 meses desde la fecha de envío. Si el producto resulta defectuoso en ese periodo, COMIND lo reparará sin costo adicional o lo reemplazará.

8. Si una resistencia se daña, ¿se puede reemplazar?
RE: No. La faja está fabricada bajo un diseño que no permite cambiar la resistencia en ningún punto. Si la resistencia se daña por mal uso, la faja debe reemplazarse por completo.

9. ¿Puedo exponer la faja a la intemperie?
RE: No. Las fajas calefactoras están diseñadas para usarse en zonas cubiertas o interiores. Para uso en exterior, revise accesorios adicionales como la manta WP, que es impermeable.

10. ¿Qué grado de protección tiene la faja?
RE: El grado de protección de nuestra faja calefactora es IP41. Todos los modelos CDM incluyen enchufe de 16 amperes.

ENGLISH

6. Is there a risk of burns when touching it?
A: Yes. This product has no external thermal insulation, so heat radiates from both sides of the band. The user must take extreme care during use.

7. What is the warranty?
A: COMIND Industries warrants these products to be free of defects in materials and workmanship for 6 months from the shipping date. If the product proves defective during this period, COMIND will repair it at no additional cost or replace it.

8. If a heating element is damaged, can it be replaced?
A: No. The band is built with a design that does not allow the heating element to be changed at any point. If it is damaged by misuse, the entire band must be replaced.

9. Can the band be exposed to outdoor conditions?
A: No. Heating bands are designed for indoor or covered areas. For outdoor use, check additional accessories such as the waterproof WP blanket.

10. What protection rating does the band have?
A: Our heating band has an IP41 protection rating. All CDM models include a 16-amp plug.

COMIND INDUSTRIES

Sucursales en Chile / Branches in Chile

VENTAS Y CORPORATIVO / SALES AND CORPORATE
info@comindindustries.com

FABRICA Y RETIROS / FACTORY AND PICKUP LOCATIONS
info@comindindustries.com

COMIND SUR / COMIND SOUTH
info@comindsur.cl

COMIND NORTE / COMIND NORTH
info@comindnorte.cl

Chile

Innovando
por un mundo +
VERDE

Conoce nuestra Familia de Productos / Discover Our Product Family

YOMOGA CONNECT
IH3 INDUSTRIAL HEATING BLANKET
VENTILO CARE
Pressure Solutions
COMIND TRACE
COMIND CONNECT
HOME COMIND
COMIND PROJECTS
COMIND Thermal Solutions
AISCOM AISLANTES Y COMPONENTES