COMIND INDUSTRIES

Chile



Faja Calefactora de Silicona

CDM 200 Litros

PLI02100001

ZERO EMISSION

comind.cl







Descripción / Description

ES: Fabricadas en Chile, las fajas calefactoras CDM 200L de silicona mantienen la temperatura en contenedores de 200 litros, reduciendo la viscosidad de jabones, grasas, alimentos, barnices y químicos para facilitar su bombeo o vertido.

Se fijan con resortes de cierre e incluyen termostato análogo de 0 a 120 °C, cable de silicona de 1 m y enchufe de 16 A para 220 V.

EN: Made in Chile, CDM 200L silicone heating belts maintain the temperature of 200-liter containers, reducing the viscosity of soaps, greases, food products, varnishes and chemicals so they can be pumped or poured easily.

They are secured with closing springs and include a 0 to 120 °C analog thermostat, a 1 m silicone cable and a 16 A plug for 220 V.


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATIONS

PARÁMETRO/ PARAMETER	ESPECIFICACIONES/ SPECIFICATION
Modelo / Model	CDM 200L
Capacidad / Capacity	Contenedor 200 L / 200 L container
Material / Material	Silicona / Silicone
Medidas Faja / Belt Size	1700 × 150 mm
Diám. Instalación / Install. Diam.	580 mm
Potencia / Power	1500 W
Voltaje / Voltage	220 V
Rango Termostato / Thermostat	0 – 120 °C
Control / Control	Termostato análogo capilar / Analog capillary thermostat
Cable / Cable	1000 mm, silicona / silicone
Enchufe / Plug	Incorporado 16 A / Built-in 16 A
Grado Protección / IP Rating	IP41
Peso / Weight	1 kg
Código de Venta / Sales Code	PLI02100001


Dimensiones / Dimensions

Medidas en milímetros / Dimensions in millimeters


Faja Calefactora / Heating Belt




Vista Interna / Internal View



1 faja / 1 belt




2 fajas / 2 belts



3 fajas / 3 belts

Termostato Análogo / Analog Thermostat



NOTA: Si utiliza una sola faja, instálela en la sección inferior del contenedor para un mejor rendimiento.

NOTE: When using a single belt, install it on the lower section of the container for best performance.

Preguntas Frecuentes / F.A.Q.

ESPAÑOL

1. ¿Cuál es la vida útil de la faja?

RE: Si el producto se utiliza correctamente, según los estándares de nuestra guía de usuario, puede funcionar durante un largo período de tiempo.

2. ¿El equipo necesita mantenimiento?

RE: No. Al estar fabricados con resistencias eléctricas, nuestros equipos son de libre mantención. Sin embargo, el mal uso (derrames, forcejeo y/o instalación errónea) puede cortar la bobina de la resistencia y dejar el equipo fuera de reparación y garantía.

3. ¿Qué tipo de sensor utiliza?

RE: Un termostato capilar de perilla, que debe ajustarse a una temperatura superior a la deseada para el material que se quiere calefaccionar.

4. ¿El sensor es reemplazable?

RE: Sí. En caso de daño, COMIND Industries puede realizar el cambio del termostato. Este procedimiento debe ser realizado por personal técnico capacitado.

5. ¿Cuál es la temperatura superficial de la faja?

RE: Depende de la temperatura de seteo que indique el usuario. La temperatura seteada corresponde a la del bulbo capilar adosado al producto.

ENGLISH

1. What is the service life of the belt?

A: If the product is used correctly, according to the standards in our user guide, it can operate for a long period of time.

2. Does the equipment require maintenance?

A: No. Since they are made with electrical heating elements, our units are maintenance-free. However, misuse (spills, forcing and/or incorrect installation) can break the heating coil, leaving the unit outside repair and warranty coverage.

3. What type of sensor does it use?

A: A knob-type capillary thermostat, which must be set to a temperature higher than the one desired for the material being heated.

4. Is the sensor replaceable?

A: Yes. In case of damage, COMIND Industries can replace the thermostat. This procedure must be carried out by trained technical personnel.

5. What is the surface temperature of the belt?

A: It depends on the set point chosen by the user. The set temperature corresponds to that of the capillary bulb attached to the product.

Preguntas Frecuentes / F.A.Q. (cont.)

ESPAÑOL

6. ¿Hay riesgo de quemadura al tocarla?

RE: Sí. Este producto no cuenta con aislación, por lo que el calor se irradia por ambas caras de la faja. El usuario debe tener extremo cuidado durante su uso.

7. ¿Cuál es la garantía?

RE: COMIND Industries garantiza que este producto está libre de defectos de materiales y mano de obra por 6 meses desde la fecha de envío. Si resulta defectuoso en ese período, COMIND lo reparará sin costo o lo reemplazará.

8. Si una resistencia se daña, ¿se puede reemplazar?

RE: No. La faja está fabricada con un diseño que no permite cambiar la resistencia en ningún punto. Si se daña por mal uso, la faja debe reemplazarse por completo.

9. ¿Puedo exponer la faja a la intemperie?

RE: No. Las fajas calefactoras están diseñadas para uso en zonas cubiertas o interiores. Para uso en exterior, revise accesorios adicionales como la manta WP, que es impermeable.

10. ¿Qué grado de protección tiene la faja?

RE: El grado de protección de nuestra faja calefactora es IP41.

ENGLISH

6. Is there a risk of burns when touching it?

A: Yes. This product has no insulation, so heat radiates from both sides of the belt. Users must take extreme care while operating it.

7. What is the warranty?

A: COMIND Industries warrants this product to be free from defects in materials and workmanship for 6 months from the shipping date. If it proves defective during this period, COMIND will repair it free of charge or replace it.

8. If a heating element is damaged, can it be replaced?

A: No. The belt is built with a design that does not allow the heating element to be replaced at any point. If it is damaged by misuse, the entire belt must be replaced.

9. Can the belt be exposed to outdoor conditions?

A: No. Heating belts are designed for use in covered or indoor areas. For outdoor use, check additional accessories such as the WP blanket, which is waterproof.

10. What is the belt's protection rating?

A: Our heating belt has an IP41 protection rating.

COMIND INDUSTRIES

Sucursales en Chile / Branches in Chile

VENTAS Y CORPORATIVO / SALES AND CORPORATE
info@comindindustries.com

FABRICA Y RETIROS / FACTORY AND PICKUP LOCATIONS
info@comindindustries.com

COMIND SUR / COMIND SOUTH
info@comindsur.cl

COMIND NORTE / COMIND NORTH
info@comindnorte.cl

Chile

Innovando
por un mundo +
VERDE

Conoce nuestra Familia de Productos / Discover Our Product Family

YOMOGA CONNECT
IH3 INDUSTRIAL HEATING BLANKET
VENTILO CARE
Pressure Solutions
COMIND TRACE
COMIND CONNECT
HOME COMIND
COMIND PROJECTS
COMIND Thermal Solutions
AISCOM AISLANTES Y COMPONENTES