COMIND INDUSTRIES

Chile



Manta Calefactora

CGE 50-60 Litros

PLI02100014

ZERO EMISSION

comind.cl







Descripción / Description

ES: La manta calefactora CGE 50-60 L, fabricada en Chile, está diseñada para mantener la temperatura de contenedores de 50 y 60 litros, cubriéndolos por completo para un calentamiento parejo.

Se ajusta con hebillas de liberación rápida e incorpora un termostato análogo regulable de 0 a 90 °C: solo calienta cuando la temperatura baja del valor fijado, reduciendo las pérdidas de calor.

EN: The CGE 50-60 L heating blanket, made in Chile, is designed to maintain the temperature of 50 and 60 liter containers, fully covering them for even heating.

It fastens with quick-release buckles and includes an adjustable analog thermostat from 0 to 90 °C: it only heats when the temperature drops below the set point, reducing heat loss.


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATIONS

PARÁMETRO/ PARAMETER	ESPECIFICACIONES/ SPECIFICATION
Capacidad / Capacity	Contenedor de 50 – 60 L / 50 – 60 L container
Potencia / Power	300 W
Voltaje / Voltage	220 V
Termostato / Thermostat	Análogo regulable 0 – 90 °C / Adjustable analog 0 – 90 °C
Dimensiones / Dimensions	1330 × 460 mm
Peso / Weight	2.5 kg
Protección / Protection	IP41
Cierre / Closure	Hebillas de liberación rápida / Quick-release buckles
Incluye / Includes	Cable de conexión / Power cord
Código de Venta / Sales Code	PLI02100014


Dimensiones / Dimensions

Medidas en milímetros / Dimensions in millimeters


Manta Calefactora – Vista Frontal / Heating Blanket – Front View




Vista Interna / Internal View



Termostato Análogo / Analog Thermostat





Preguntas Frecuentes / F.A.Q.

ESPAÑOL

1. ¿Cuál es la vida útil de la manta?

RE: Si se utiliza correctamente y según la guía de usuario, la manta puede funcionar durante un largo período.

2. ¿El equipo necesita mantenimiento?

RE: No, es de libre mantención. Sin embargo, el mal uso (derrames, tirones y/o una instalación incorrecta) puede cortar la bobina calefactora y dejar el producto fuera de reparación y garantía.

3. ¿Qué tipo de sensor utiliza?

RE: Un termostato mecánico de perilla con bulbo capilar, que debe ajustarse a una temperatura superior a la deseada para el material.

4. ¿El sensor es reemplazable?

RE: Sí. Si el sensor se daña, COMIND Industries puede reemplazarlo; el cambio debe realizarlo personal técnico capacitado.

5. ¿Cuál es la temperatura superficial de la manta?

RE: Depende del valor de seteo definido por el usuario. La manta está diseñada para concentrar el calor hacia un solo lado: el del contenedor.

ENGLISH

1. What is the service life of the blanket?

A: When used correctly and according to the user guide, the blanket can operate for a long period of time.

2. Does the equipment require maintenance?

A: No, it is maintenance-free. However, misuse (spills, pulling and/or incorrect installation) can cut the heating coil and leave the product outside repair and warranty coverage.

3. What type of sensor does it use?

A: A mechanical knob thermostat with a capillary bulb, which should be set to a temperature above the one desired for the material.

4. Is the sensor replaceable?

A: Yes. If the sensor is damaged, COMIND Industries can replace it; the replacement must be carried out by trained technical staff.

5. What is the surface temperature of the blanket?

A: It depends on the set point defined by the user. The blanket is designed to concentrate heat toward one side only: the container side.

Preguntas Frecuentes / F.A.Q. (cont.)

ESPAÑOL

6. ¿Hay riesgo de quemadura al tocarla?

RE: La manta cuenta con dos capas aislantes que contienen el calor y lo dirigen hacia el interior del contenedor.

7. ¿Cuál es la garantía?

RE: 6 meses desde la fecha de envío, contra defectos de materiales y mano de obra. Durante ese período, COMIND repara el producto sin costo o lo reemplaza a cambio del producto defectuoso.

8. Si la resistencia se daña, ¿se puede reemplazar?

RE: No. Por diseño, la resistencia no es reemplazable; si se daña por mal uso, se debe reemplazar la manta completa.

9. Si el sensor falla, ¿la resistencia sigue funcionando?

RE: No. Si el sensor falla por corte y/o mal uso, deja de regular la resistencia eléctrica y la manta no calienta.

10. ¿Qué grado de protección tiene la manta?

RE: Grado de protección IP41.

ENGLISH

6. Is there a risk of burns when touching it?

A: The blanket has two insulating layers that contain the heat and direct it toward the inside of the container.

7. What is the warranty?

A: 6 months from the shipping date, against defects in materials and workmanship. During that period, COMIND repairs the product free of charge or replaces it in exchange for the defective unit.

8. If the heating element is damaged, can it be replaced?

A: No. By design, the heating element cannot be replaced; if it is damaged through misuse, the entire blanket must be replaced.

9. If the sensor fails, does the heating element keep working?

A: No. If the sensor fails due to a cut and/or misuse, it stops regulating the electric heating element and the blanket does not heat.

10. What protection rating does the blanket have?

A: IP41 protection rating.

COMIND INDUSTRIES

Sucursales en Chile / Branches in Chile

VENTAS Y CORPORATIVO / SALES AND CORPORATE
info@comindindustries.com

FABRICA Y RETIROS / FACTORY AND PICKUP LOCATIONS
info@comindindustries.com

COMIND SUR / COMIND SOUTH
info@comindsur.cl

COMIND NORTE / COMIND NORTH
info@comindnorte.cl

Chile

Innovando
por un mundo +
VERDE

Conoce nuestra Familia de Productos / Discover Our Product Family

YOMOGA CONNECT
IH3 INDUSTRIAL HEATING BLANKET
VENTILO CARE
Pressure Solutions
COMIND TRACE
COMIND CONNECT
HOME COMIND
COMIND PROJECTS
COMIND Thermal Solutions
AISCOM AISLANTES Y COMPONENTES