COMIND INDUSTRIES

Chile



PT-100 Cabezal

300L Ø6.35mm * 300mm 1/2 NPT

CST-C-N12-300P

ZERO EMISSION

comind.cl







Descripción / Description

ES: El sensor PT100-300L es un dispositivo de medición de temperatura de alto rendimiento, diseñado específicamente para aplicaciones industriales exigentes. Su geometría optimizada permite una instalación estanca, segura y completamente libre de fugas en tuberías y reactores, garantizando la integridad de los procesos críticos.

EN: The PT100-300L sensor is a high-performance temperature measurement device designed specifically for demanding industrial applications. Its optimized geometry allows for a watertight, secure, and completely leak-free installation in pipes and reactors, ensuring the integrity of critical processes.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATIONS

PARÁMETRO/ PARAMETER	ESPECIFICACIONES/ SPECIFICATION
Tipo de Sensor	PT100
Conexión a Proceso / Process Connection	1/2 NPT
Diámetro de Sonda / Probe Diameter	6.35 mm (1/4 de pulgada / inch)
Longitud de Sonda / Probe Length	300 mm
Temperatura máx. de operación/ Max. Operating Temperature	300 °C
Aislamiento Interno / Internal Insulation	Óxido de magnesio / Magnesium oxide filling

COMIND INDUSTRIES

Sucursales en Chile / Branches in Chile

VENTAS Y CORPORATIVO / SALES AND CORPORATE
info@comindindustries.com

FABRICA Y RETIROS / FACTORY AND PICKUP LOCATIONS
info@comindindustries.com

COMIND SUR / COMIND SOUTH
info@comindsur.cl

COMIND NORTE / COMIND NORTH
info@comindnorte.cl

Chile

Innovando
por un mundo +
VERDE

Conoce nuestra Familia de Productos / Discover Our Product Family

YOMOGA CONNECT
IH3 INDUSTRIAL HEATING BLANKET
VENTILO CARE
Pressure Solutions
COMIND TRACE
COMIND CONNECT
HOME COMIND
COMIND PROJECTS
COMIND Thermal Solutions
AISCOM AISLANTES Y COMPONENTES